



Global Truck ELECTRIC SERIES



RENDIMIENTO SUPERIOR

*Alto nivel de productividad y eficiencia
en el entorno de trabajo más exigente*

Global Truck innova en el desarrollo de equipamiento para la asistencia en tierra de la industria aeronáutica.

Su robusta construcción, operación de estabilidad, maniobrabilidad y confort soportan el exigente trabajo en la aviación ejecutiva y de transporte.



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Gran capacidad de carga (4tons, 6tons).
- Favorable al medio ambiente, sin contaminación y bajo nivel de ruido.
- Diseño simple y elegante, gran espacio interior y exterior para el almacenamiento.
- El innovador sistema de transmisión de CA con respuesta rápida, control preciso, protección contra impactos y excelente eficiencia energética.
- Asiento espacioso y cómodo con función de amortiguación.
- Espacio de batería grande, son adecuados para baterías de diferente capacidad.
- La protección contra la intemperie es opcional.
- Destinado a operadores de aeropuertos para tracción de aeronaves, equipaje/mercadería.

EQUIPAMIENTO

- Estructura de tres pivotes.
- Controlador de CA.
- Diferentes opciones de tensión de bancos de batería.
- Dirección de MECLU/EPS
- Luces Led.
- Volante ajustable.
- Interruptor de calentamiento.

CHARACTERISTICS	1.1	Manufacturer		Global Truck (Electric Series)	
	1.2	Model designation		GT-E40	GT-E60
	1.3	Power unit		Battery	Battery
	1.4	Operation		Seated	Seated
	1.5	Load capacity	Q t	4.0	6.0
	1.6	Rated drawbar pull wheelbase	F N	800	1200
	1.7	Wheel base	y mm	1040	1040
WEIGHT	2.1	Service weight	kg	800	1000
	2.1	Axle load without load, front/rear	kg	300/500	410/590
WHEELS AND TYRES	3.1	Tyres, front/rear			
	3.2	Tyres size, front		4.00-8	4.00-8
	3.3	Tyres size, rear		4.00-8/6PR	4.00-8/6PR
	3.4	Wheel, number front/ rear (x=number)		1/2x	1/2x
	3.5	Track width, front/rear	b2 mm	0/870	0/870
DIMENSIONS	4.1	Height of overhead guard (cabin)	h5 mm	2045	2045
	4.2	Height of seat/stand on platform	h5 mm	895	895
	4.3	Towing coupling height	h1 mm	210/275/340/405	210/275/340/406
	4.4	Platform height, without load	h2 mm	610	610
	4.5	Loading platform, length	b3 mm	790	790
	4.6	Rear overhang	L2 mm	405	405
	4.7	Loading platform, width	L3 mm	390	390
	4.8	Overall length	L2 mm	1790	1790
	4.9	Overall width	b1 mm	990	990
	4.10	Ground clearance, centre of wheelbase	m mm	140	140
	4.11	Turning radius	Wa mm	1650	1650
	4.12	Minimum Pivot point distance	b4 mm	600	600
DRIVE & OTHER	5.1	Travel speed, without load	Km/h	.8/14	.7/17
	5.2	Maximum tractive force, without load 5 minute rating	N	3800	4500
	5.3	Climbing ability with/without load	%	See graph	
	5.4	Service brake		Hydraulic / electric	
	5.5	Drive motor, 60 minute rating	Kw	3	4.5
	5.6	Battery voltage/rated capacity (5h)	V/Ah	24/280	48/280
	5.7	Battery weight	Kg	255	475
	5.8	Optional battery capacity	Ah	350. 420. 490. 560	350
	5.9	Type of drive control		Electric / stepless	
	5.10	Noise level at operator's car	Db	66	66



Global Jet Aviation S.A.

Aeropuerto Regional Pres. B. Rivadavia
 Morón (Pcia. de Buenos Aires)
 SADM - 34.40.45s 058.38.37W
 (+54) 11 4586 0707
 info@globaljetaviation.com.ar
www.globaljetaviation.com.ar